

Bestellbeispiel: **Alpha 20-B-225-SSS-M-2505-1000-1660-FB-2EMS-0**

Produktreihe _____

Baugröße (Version*) _____

Antrieb _____

S = Spindel

Führungssystem _____

S = Schienenführung

konstruktive Ausführung _____

S = Standard

Antriebsart _____

M = Einzelmutter (Kugelgewinde)

MM = Doppelmutter (Kugelgewinde)

(TR = Trapezgewindemutter - optional)

Antriebsausführung _____

Durchmesser und Steigung (Kugelgewinde)

(Durchmesser x Steigung (Trapezgewinde) - optional)

Verfahrweg _____

Gesamtlänge _____

Abdeckung _____

FB = Faltenbalg

Zubehör _____

EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut

EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2m / 10m Kabel angebaut

ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2m / 10m Kabel angebaut

NS ① .. ⑩ = Nutzenstein ① .. ⑩ (siehe Tabelle **Seite A5**)

Sonderausführung _____

0 = Standard

1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)

weiteres Zubehör (separate Position)

MGK = Motorglocke und Kupplung (nach Maßblatt)

URT = Umlenkriementrieb (nach Maßblatt)

weitere Antriebsarten auf Anfrage möglich:

MK bzw. TK (= Kunststoffeinzelmutter), KK (= Kunststoffdoppelmutter)

* aktuell nur noch Version „B“ lieferbar