


mit Kugelgewindtrieb (KGT) und Doppelschienenführung (SSS)



Gewichte

SSS


Basis ohne Verfahrweg:	65,20 kg
Verfahrweg je 100 mm:	5,20 kg
Schlitten kpl. 450 mm:	26,20 kg
Schlitten kpl. 600 mm:	33,80 kg
Gesamtlänge max.:	3000 mm

Technische Daten

SSS

Geschwindigkeit max.:	2,00 m/s
Beschleunigung max.:	20 m/s ²
Wiederholgenauigkeit:	± 0,03 mm (KGT)
Leerlaufdrehmoment:	2,50 Nm

Kräfte und Momente




	SSS
Kräfte	dynamisch [N]
F _x	18000
F _y	14000
F _z	120000
-F _z	80000
Momente	dynamisch [Nm]
M _x	12000
M _y	10000 (13000)
M _z	5000 (6000)

Werte in Klammern beziehen sich auf lange Schlittenplatte (600)

Antriebsselement

KGT

Drehzahl max.:	3000 min ⁻¹
Durchmesser:	40 mm
Steigung:	5 / 10 / 20 / 40 mm
Trägheitsmoment:	1,34 · 10 ⁻³ kgm ² /m



Berechnung der Faltenbalg-Blocklänge „FB“

Verfahrweg / 52 = Anzahl der Falten
Anzahl der Falten · 3 – 2 = Blocklänge Faltenbalg (FB)

Beispiel für Verfahrweg 500 mm:

500 mm / 52 = 9,62 => 10 Falten (Aufrunden!)
10 · 3 – 2 = 28 mm einfache Blocklänge (FB)