



Baugröße	A [mm]	B [mm]	Gesamtlänge C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewindetrieb
Beta 60-SGV Beta 60-SSS	65	35	2 x Verfahrweg + 460 (560) <sup>a)</sup> + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	180 (230) <sup>a)</sup>	min. 40 ohne SA	Tr 20x4 oder KGT 2005
Beta 70-C-SRS Beta 70-C-SSS	80	50	2 x Verfahrweg + 510 (610) <sup>a)</sup> + E je 4 SA Verlängerung um 80 mm	190 (240) <sup>a)</sup>	min. 30 ohne SA min. 30 <sup>b)</sup> ohne SA	Tr 16x4 oder KGT 1605
Beta 80-SRS Beta 80-SSS	105	65	2 x Verfahrweg + 590 (710) <sup>a)</sup> + E je 4 SA Verlängerung um 100 mm	210 (270) <sup>a)</sup>	min. 30 ohne SA min. 30 <sup>b)</sup> ohne SA	Tr 20x4 oder KGT 2005
Beta 110-SRS Beta 110-SSS	105	55	2 x Verfahrweg + 800 (1160) <sup>a)</sup> + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	320 (500) <sup>a)</sup>	min. 50 ohne SA min. 30 ohne SA	Tr 24x5 oder KGT 2505

Detaillierte Maße siehe Hauptdatenblatt der entsprechenden Baugröße.

a) Werte in Klammern gelten für lange Schlittenplatte.

b) Wert gilt bei Führung Bosch-Rexroth. Bei Führung THK gilt Wert 40.