



Baugröße	A [mm]	B [mm]	Gesamtlänge C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewindetrieb ^{c)}
Beta 50-C-SRS	60	20	2 x Verfahrweg + 380 (480) ^{a)} + E	150 (200) ^{a)}	min. 50	KGT 1205 oder Tr 12x3
Beta 60-SGV ----- Beta 60-SSS	65	35	2 x Verfahrweg + 460 (560) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	180 (230) ^{a)}	min. 40 ohne SA	KGT 2005 oder Tr 20x4
Beta 70-C-SRS ----- Beta 70-C-SSS	80	50	2 x Verfahrweg + 510 (610) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 80 mm	190 (240) ^{a)}	min. 30 ohne SA ----- min. 30 ^{b)} ohne SA	KGT 1605 oder Tr 16x4
Beta 80-SRS ----- Beta 80-SSS	105	65	2 x Verfahrweg + 590 (710) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 100 mm	210 (270) ^{a)}	min. 30 ohne SA ----- min. 30 ^{b)} ohne SA	KGT 2005 oder Tr 20x4
Beta 110-SRS ----- Beta 110-SSS	105	55	2 x Verfahrweg + 800 (1160) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	320 (500) ^{a)}	min. 30 ohne SA ----- min. 30 ohne SA	KGT 2505 oder Tr 24x5
Beta 120-C-SSS	105	55	2 x Verfahrweg + 800 (1160) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	320 (500) ^{a)}	min. 40 ohne SA	KGT 3205 oder Tr 32x6
Beta 140-C-SSS	105	55	2 x Verfahrweg + 800 (1160) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	320 (500) ^{a)}	min. 30 ohne SA	KGT 2505 oder Tr 24x5
Beta 165-SSS	110	80	2 x Verfahrweg + 990 (1390) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 160 mm	400 (600) ^{a)}	min. 30 ohne SA	KGT 4005 / 4010 oder Tr 40x7
Beta 180-C-SSS	110	80	2 x Verfahrweg + 950 (1390) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 160 mm	380 (600) ^{a)}	min. 30 ohne SA	KGT 3205 oder Tr 32x6

Detaillierte Maße siehe Hauptdatenblatt der entsprechenden Baugröße.

^{a)} Werte in Klammern gelten für lange Schlittenplatte.

^{b)} Wert gilt bei Führung Bosch-Rexroth, bei Führung THK gilt Wert 40.

^{c)} Tragzahlen für KGT siehe Tabelle Seite TL13

Bitte beachten Sie, dass sich bei Rechts-Links-Ausführungen die technischen Daten der Achsen ändern können. Daher bedarf es je nach Anwendungsfall eine individuelle technische Beratung durch unseren Vertrieb.