Bestellbezeichnung für **Gewindespindelantrieb**

Bestellbeispiel: Delta 145-C-SSS-M-2020-1000-1360-2SA-2ES2-6BL2-0

Produktreihe

Baugröße (Version*)

Antrieb

S = Spindel
O = ohne Antrieb

Führungssystem

R = Rollenführung
S = Schienenführung

konstruktive Ausführung

S = Standard
A = Alternativ (Profil unbearbeitet)
F = Führung außenliegend

Antriebsart

M = Einzelmutter (Kugelgewinde)
MM = Doppelmutter (Kugelgewinde)
(TR = Trapezgewindemutter - optional)

Antriebsausführung

Durchmesser und Steigung (Kugelgewinde)
(Durchmesser x Steigung (Trapezgewinde) - optional)

Verfahrweg

Gesamtlänge

Spindelabstützung SA

(Anzahl)

Zubehör

EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2 m / 10 m Kabel angebaut
ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2 m / 10 m Kabel angebaut
EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut
BL = Befestigungsleiste
NS / RM = Nutenstein 1 .. 24 / Rhombusmutter 4 .. 6 (siehe Tabelle **Seite D16**)

Sonderausführung

0 = Standard
1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)

weiteres Zubehör (separate Position)

MGK = Motorglocke und Kupplung (nach Maßblatt)
URT = Umlenkriementrieb (nach Maßblatt)

Endschalteranbau und Schmierstellen siehe Seite **Z1**
Abdeckband ist Standard bei Gewindetrieb
Weitere Antriebsarten auf Anfrage möglich:
MK bzw. TK (= Kunststoffeinzelmutter), KK (= Kunststoffdoppelmutter)

* z.B. Delta 240-SSS oder Delta 240-C-SSS